

# АРМИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

Составная перемычка из автоклавного ячеистого бетона  
ТУ 5828-008-71185084-2016



Индекс: 150032 +7 (4852) 58-47-47  
г. Ярославль, referent@ekoyar.ru  
Костромское шоссе, 14 www.ekoyar.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	НЕСУЩАЯ СПОСОБ-ТЬ кН/м (кгс/м)	ПЛОТНОСТЬ	ПРОЧНОСТЬ	МОРОЗО-СТОЙКОСТЬ	ДхШхВ, мм	ЦЕНА ЗА ШТ, РУБ	ВЕС, КГ		В УПАКОВКЕ		НОРМА ЗАГРУЗКИ А/М 20 Т	
							1 ед.	упак.	шт.	высота	шт.	м3
1 ПБ 15-2	1,96 (200)	500	В 3,5	F100	1500x100x250	610	27,4	658	24	675	240	13
2 ПБ 15-3	2,94 (300)				1500x150x250	920	39,2	627	16		160	
1 ПБ 20-2	1,96 (200)				2000x100x250	820	37,3	895	24		240	
2 ПБ 20-2	1,96 (200)				2000x150x250	1220	52,8	845	16		160	