



"РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации

Создана в соответствии с приказом Госстроя России от 19.04.2003 г. № 135; зарегистрирована Госстандартом России 22.05.2003 г. № РОСС RU.В081.04СР00; Ростехрегулированием 23.07.2008 г. № РОСС RU.В081.04СР01; 22.04.2009 г. № РОСС RU.И565.04СР02

№ 004600

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСС RU.ПР72.Н00153

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 29.12.2015 по 29.12.2018

ПРОДУКЦИЯ

Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные
См. приложение № 1

КОД ОКП

57 4100

НАЗНАЧЕНИЕ

Для кладки и облицовки несущих, самонесущих и ненесущих стен и других элементов жилых, общественных и производственных зданий и сооружений

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 379-2015 "Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. ОТУ"

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО "Ярославский завод силикатного кирпича"

Россия, 150048, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д. 5

Тел./факс (4852) 44-19-71, 47-63-56, 44-02-69; ИНН 7601000287

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО "Ярославский завод силикатного кирпича"

НА ОСНОВАНИИ:

протоколов испытаний: № 557, № 558 от 22.12.2015 ИЛ "Ивановостройиспытания" АНО "Ивановостройиспытания", № РСС RU.И565.02ИЛ45 от 07.09.2015; протокола лабораторных исследований № 410 от 30.06.2015 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области", № РОСС RU.0001.510110 от 14.06.2013

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 3. Серийный выпуск

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ИВАНОВОСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ", РСС RU.И565.01ПР72

Россия, 153029, г. Иваново, ул. Минская, д. 3, тел./факс (4932) 37-95-05

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА

ЭКСПЕРТ



Handwritten signature

Е.В. Котляр

С.Ю. Колесова

Россия, 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 95, тел.: (985) 991-30-91, (495) 502-68-83

**Система добровольной сертификации в строительстве
в Российской Федерации “РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ”**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

**К сертификату соответствия № РСС RU.ПР72.Н00153 от 29.12.2015
На 3 листах**

**Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Код ОК 0005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение НД, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД		
57 4100 6904 00 000 0	Кирпич силикатный рядовой: - полнотелый одинарный марки по прочности 150, 200 марок по морозостойкости 25, 35, 50; - полнотелый одинарный пористый марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - полнотелый утолщенный марок по прочности 150, 200, марок по морозостойкости 25, 35, 50; - полнотелый утолщенный пористый марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - пустотелый 11-ти пустотный одинарный марки по прочности 150, марок по морозостойкости 25, 35, 50; - пустотелый 11-ти пустотный одинарный пористый марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - пустотелый 11-ти пустотный утолщенный марок по прочно-сти 150, 200, марок по морозостойкости 25, 35, 50; - пустотелый 11-ти пустотный утолщенный марок по прочно-сти 150, 200, марок по морозостойкости 25, 35, 50; - пустотелый 11-ти пустотный утолщенный пористый марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - пустотелый 2-х пустотный утолщенный марки по прочности 150 марки по морозостойкости 25; - пустотелый 2-х пустотный утолщенный пористый марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; Кирпич силикатный лицевой: - полнотелый одинарный марки по прочности 150, 200 марок по морозостойкости 35, 50; - полнотелый одинарный объемного окрашивания марки по прочности 150, марки по морозостойкости 35; - полнотелый утолщенный марок по прочности 150, 200, марок по морозостойкости 35, 50; - полнотелый утолщенный объемного окрашивания марки по прочности 150, марки по морозостойкости 35; - пустотелый 11-ти пустотный одинарный марки по прочности 150, марок по морозостойкости 35, 50; - пустотелый 11-ти пустотный одинарный объемного окраши-вания марки по прочности 150, марки по морозостойкости 35; - пустотелый 11-ти пустотный утолщенный марок по прочно-сти 150, 200, марок по морозостойкости 35, 50; - пустотелый 11-ти пустотный утолщенный объемного окраши-вания марки по прочности 150, марки по морозостойкости 35.	ГОСТ 379-2015

Код ОК 0005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение НД, по которой вы- пускается про- дукция
Код ТН ВЭД		
57 4100 6904 00 0000	Камень силикатный: - пустотелый 11-ти пустотный лицевой марки по прочности 150, марки по морозостойкости 35; - пустотелый 11-ти пустотный рядовой марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - пустотелый 11-ти пустотный рядовой пористый марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25. - пустотелый 11-ти пустотный лицевой объемного окрашивания марки по прочности 150, марки по морозостойкости 35. Кирпич и камни силикатные лицевые декоративные: - кирпич полнотелый одинарный марки по прочности 150, марок по морозостойкости 35, 50; - кирпич полнотелый утолщенный марки по прочности 150, марок по морозостойкости 35, 50; - кирпич пустотелый одинарный марки по прочности 150, марок по морозостойкости 35, 50; - кирпич пустотелый утолщенный марки по прочности 150, марок по морозостойкости 35, 50; - камень марки по прочности 150, марок по морозостойкости 35, 50. Блоки силикатные рядовые: - размером 498*250*248 мм марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - размером 498*250*188 мм марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - размером 498*250*498 мм марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - размером 498*250*623 мм марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - размером 248*250*248 мм марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - размером 248*250*188 мм марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - размером 248*250*498 мм марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - рядовой размером 248*250*623 мм марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - размером 373*250*248 мм марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - размером 373*250*498 мм марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - размером 373*250*623 мм марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25.	ГОСТ 379-2015

Код ОК 0005 (ОКП) Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение НД, по которой вы- пускается про- дукция
57 4100 6904 00 0000	Плиты перегородочные силикатные: - рядовые размером 498*70*248 мм марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - рядовые пористые размером 498*70*248 мм марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - рядовые 498*115*248 мм марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25; - рядовые пористые размером 498*115*248 мм марки по прочности 150, марки по морозостойкости 25;	ГОСТ 379-2015

Изготовитель: ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича»

Область применения:

Предназначены для кладки и облицовки несущих, самонесущих и ненесущих стен и других элементов жилых, общественных и производственных зданий и сооружений с учетом технических характеристик, установленных в требованиях ГОСТ 379-2015 и СП 70.13330.2012



Руководитель органа

подпись

Е.В. Котляр
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.Ю. Колесова
инициалы, фамилия